

# Outdoor Display

Stand Type



タイプ		Outdoor Display (Stand Type)		
型番		A 325SSV	A 467SSV	A 467SDV(Double)
型番 (タッチパネル)		A 325SSI	A 467SSI	A 467SDI(Double)
パネル	スクリーンサイズ	32"	46"	46"×2
	アクティブエリア(mm)	392.85 x 698.4	572.67 x 1018.08	572.67 x 1018.08
	表示画素数	1080×1920		
	アスペクト比	16 : 9		
	表示色	16.7M		
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	2,000	2,500	2,500
	コントラスト比	1,300 : 1	5,000 : 1	5,000 : 1
	応答速度(秒)	25	8	8
	視野角(度)	178 /178		
	ライフタイム(H)	30,000	50,000	50,000
バックライト方式	LED			
タッチパネル	応答速度(m秒)	50~100		
	インターフェイス	USB1,USB2.0 Full Speed		
	表面処理	表面保護ガラス		
	方式	静電容量方式		
	制御システム	Windows / Linax / Mac/ Android		
入力端子/オーディオ端子/制御信号	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA(D-Sub) / 1x PC Audio / 1x RS232C			
スピーカー	有無の選択可能			
電源	供給電源	100-240VAC		
	消費電源 (標準)	145 W	400W	800W
	消費電源 (最大)	0.12 W (max.)	0.16 W (max.)	0.32 W (max.)
	ヒーター消費電力	Max 850 W / Peak 1200W		Max 1700W / Peak 2400W
機能	自動クリーニングシステム	Yes		
	自動ヒーティングシステム	Yes		
	飛散防止ガラス処理	Yes		
	反射防止処理	Yes		
	自動輝度調整	Yes		
サイズ	本体 (W×H×D)mm	675.3 x 1700 x 150	855 x 2000 x 150	855 x 2000 x 320
重量	本体 (kg)	T.B.D	152	T.B.D
	梱包時 (kg)	T.B.D	194.5	T.B.D
筐体表面	仕上	粉体塗装		
対応温度	稼働時 (°C)	-30 ~ 50		
	保管時 (°C)	-40 ~ 60		
湿度 (%)		20 ~ 80		
認定	防水防塵等級	IP66		



タイプ		Outdoor Display (Stand Type)		
型番		A551SSV	A551SDV(Double)	A757SSV
型番 (タッチパネル)		A551SSI	A551SDI(Double)	-
パネル	スクリーンサイズ	55"	55"×2	75"
	アクティブエリア(mm)	680.4 x 1209.6	680.4 x 1209.6	928.26 x 1650.24
	表示画素数	1080×1920		
	アスペクト比	16 : 9		
	表示色	16.7M		
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	2,500	2,500	2,500
	コントラスト比	1,300 : 1	1,300 : 1	5,000 : 1
	応答速度(秒)	10	10	8
	視野角(度)	178 /178		
	ライフタイム(H)	30,000	30,000	50,000
バックライト方式	LED			
タッチパネル	応答速度(m秒)	50~100		-
	インターフェイス	USB1,USB2.0 Full Speed		-
	表面処理	表面保護ガラス		-
	方式	静電容量方式		-
	制御システム	Windows / Linax / Mac/ Android		-
入力端子/オーディオ端子/制御信号	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA(D-Sub) / 1x PC Audio / 1x RS232C		1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA(D-Sub) / 1x RS232C	
スピーカー	有無の選択可能		-	
電源	供給電源	100-240VAC		
	消費電源 (標準)	600W	1,200W	750W
	消費電源 (最大)	0.26 W (max.)	0.26 W (max.)	0.3 W (max.)
	ヒーター消費電力	850 W / Peak 1.2 KW	Max 1700W / Peak 2400W	
機能	自動クリーニングシステム	Yes		
	自動ヒーティングシステム	Yes		
	飛散防止ガラス処理	Yes		
	反射防止処理	Yes		
	自動輝度調整	Yes		
サイズ	本体 (W×H×D)mm	965.8 x 2180 x 160	965.8 x 2180 x 320	1225 x 2250 x 230
重量	本体 (kg)	175	330	270
	梱包時 (kg)	205	360	T.B.D
筐体表面	仕上	粉体塗装		
対応温度	稼働時 (°C)	-30 ~ 50		
	保管時 (°C)	-40 ~ 60		
湿度 (%)		20 ~ 80		
認定	防水防塵等級	IP66		

※ 価格：オープン価格  
※ 製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。  
詳しくは当社営業担当までお問い合わせ下さい。